



Elección del material de goma



35 - 4200 mm
1,4" - 168"



ACERO INOXIDABLE



0,5 bar / 7,3 psi



Probado y aprobado con un factor de seguridad de 3 veces



- 40 / +80 °C

OBTURADORES DE PRUEBA DE TUBERÍAS FLEXIBLES DE TAMAÑOS MÚLTIPLES 1,5 BAR

Referencia	Diametro Nominal	Min. Tubo Ø Diametro (mm)	Max. Tubo Ø Diametro (mm)	Presión de trabajo (bar)	Contrapresión (bar)	Producto Ø Diametro (mm)	Producto Longitud (mm)	Bypass Ø Diametro (pulgadas)	Peso del producto (kg)
APB3570	35-70	35	70	1,5	0,5	32	250	M6	0,4
APB501001	50-100	50	100	1,5	0,5	45	330	1/4"	1
APB501002	50-100	50	100	1,5	0,5	45	330	2 x 1/8"	1,2
APB701501	70-150	70	150	1,5	0,5	64	400	1/2"	1,2
APB701502	70-150	70	150	1,5	0,5	64	400	2 x 1/4"	1,3
APB1002001	100-200	100	200	1,5	0,5	88	500	1"	1,8
APB1002002	100-200	100	200	1,5	0,5	88	500	2 x 1/2"	1,9
APB1503001	150-300	150	300	1,5	0,5	138	580	1"	4
APB1503002	150-300	150	300	1,5	0,5	138	580	2 x 1/2"	4,2
APB2004001	200-400	200	400	1,5	0,5	185	680	2"	7,2
APB2004002	200-400	200	400	1,5	0,5	185	680	2 x 1"	7,4
APB2005001	200-500	200	500	1,5	0,5	185	820	2"	8
APB2005002	200-500	200	500	1,5	0,5	185	820	2 x 1"	9
APB3006001	300-600	300	600	1,5	0,5	285	850	2"	11
APB3006002	300-600	300	600	1,5	0,5	285	850	2 x 2"	11,7
APB3757501	375-750	375	750	1,5	0,5	355	1000	2"	18
APB3757502	375-750	375	750	1,5	0,5	355	1000	2 x 2"	20





FAB-COB[®] PIPE PLUGS

Referencia	Diametro Nominal	Min. Tubo Ø Diametro (mm)	Max. Tubo Ø Diametro (mm)	Presión de trabajo (bar)	Contrapresión (bar)	Product Ø Diameter (mm)	Product Length (mm)	Bypass Ø Diámetro (pulgadas)	Peso del producto (kg)
APB50010001	500-1000	500	1000	1,5	0,5	485	1200	2"	27
APB50010002	500-1000	500	1000	1,5	0,5	485	1200	2 x 2"	28
APB50014001	500-1400	500	1400	1,5	0,5	480	1900	2"	37
APB50014002	500-1400	500	1400	1,5	0,5	480	1900	2 x 2"	39
APB60012001	600-1200	600	1200	1,5	0,5	585	1400	2"	35
APB60012002	600-1200	600	1200	1,5	0,5	585	1400	2 x 2"	36
APB60016001	600-1600	600	1600	1,5	0,5	585	1900	2"	40
APB60016002	600-1600	600	1600	1,5	0,5	585	1900	2 x 2"	42
APB80016001	800-1600	800	1600	1,5	0,5	780	2000	2"	45
APB80016002	800-1600	800	1600	1,5	0,5	780	2000	2 x 2"	48
APB80020001	800-2000	800	2000	1,5	0,5	780	2400	2"	70
APB80020002	800-2000	800	2000	1,5	0,5	780	2400	2 x 2"	70
APB120024001	1200-2400	1200	2400	1,5	0,5	1180	3000	2"	220
APB120024002	1200-2400	1200	2400	1,5	0,5	1180	3000	2 x 2"	230
APB120028001	1200-2800	1200	2800	1,5	0,5	1180	4000	2"	260
APB120028002	1200-2800	1200	2800	1,5	0,5	1180	4000	2 x 2"	270
APB180036001	1800-3600	1800	3600	1,5	0,5	1780	4000	4"	520
APB180036002	1800-3600	1800	3600	1,5	0,5	1780	4000	2 x 4"	540
APB180042001	1800-4200	1800	4200	1,5	0,5	1780	6000	4"	650
APB180042002	1800-4200	1800	4200	1,5	0,5	1780	6000	2 x 4"	675

